



 Año: 07	Norma de referencia: EN 12004 Tipo de adhesivo: adhesivo cementoso mejorado tipo C1T Usos previstos: baldosas cerámicas para suelos y paredes en interiores y exteriores	
Nombre y dirección del fabricante: Morteros El León, S.L. , Pol. Ind. Camino Angosto s/n 23100 Mancha Real (Jaén)		
Lista de características	Valores declarados	Metodos de ensayo
Adherencia: (Resistencia a la tracción)	- adherencia inicial : 0,8 N/ mm².	EN 1348:1997 EN 1348/A1:1999
Adherencia: Tiempo abierto (Resistencia a la tracción)		

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción)

Después de 30 minutos	0,5 N/ mm2.	EN 1346:97 EN 1346/A1:99
Durabilidad		
Acción de humedad con agua	- adherencia después de inmersión en agua: 0,5 N/ mm2.	EN 1348:1997 EN 1348/A1:1999
Acción de envejecimiento con calor	- adherencia después de envejecimiento con calor: 0,7 N/ mm2	EN 1348:1997
Ciclo hielo/ deshielo	- adherencia después de ciclos hielo/ deshielo: 1,1 N/ mm2	EN 1348:1997

Fecha de emisión: 23 de Octubre de 2007

En cumplimiento de la norma 1999/470/CE, el procedimiento de la conformidad se realizará mediante el Sistema 3, por lo que se adjunta copia del Acta de Ensayo nº 7/D215/001/001, R/L: 27167798 realizado por CEMOSA, Organismo Notificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Evaluación de la Conformidad de los adhesivos cementosos para la colocación de baldosas cerámicas con nº 1377.