



- EL LEON -

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

(Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción)



Morteros El León, S.L. , Pol. Ind. Camino Angosto s/n 23100 Mancha Real (Jaén) 23	
EN 998-1 Mortero adhesivo para la colocación y recubrimiento de paneles aislantes en SATE “ AISLACEM”	
Resistencia a la adhesión de los morteros endurecidos sobre soportes - Valor medio de adhesión : 0,4 N/mm2	
Densidad en seco: 1.548,79 Kg / m3.	
Resistencia a compresión	
14 días	12,7 N/ mm2.
28 días	13,5 N/ mm2.
Resistencia a la flexión:	
14 días	4,4 N/ mm2.
28 días	4,8 N/ mm2.
Coeficiente de absorción de agua por capilaridad	W2 (0,1 kg/ m2_ min^{0,5})
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	u 8,04
Reacción frente al fuego	Clase A1
Conductividad térmica	0,59W/ m.K

Fecha de emisión: 27 de Junio de 2023, mediante Acta de Ensayo nº 001-23/023653/1, realizado por CEMOSA, Organismo Notificado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la Evaluación de la Conformidad de los ensayos tipo inicial de los morteros de revoco/ enlucido con nº 1377
Sistema de evaluación de la conformidad 4.