



- EL LEON -

MACEM FLEXIBLE PORCELANICO FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Macem Flexible C2TE es un adhesivo cementoso de ligantes mixtos para la colocación de baldosas cerámicas de porosidad baja tales como gres porcelánico, mármol, granito o materiales similares sobre soportes de cemento, hormigón o placas de cartón yeso.

APLICACIONES

Colocación de pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante.
Aplicación sobre antiguos pavimentos de gres.
Especialmente indicado para piezas de gran formato (<3600M2)

COMPOSICION

Macem Flexible es un mortero cola compuesto a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas especiales que mejoran la trabajabilidad, retención de agua y adherencia del cemento cola.

SOPORTE

El soporte debe estar perfectamente fraguado, limpio de polvo y otras sustancias como pintura o aceites. No es necesario humedecer el soporte salvo en casos muy secos o expuestos al sol.

MODO DE EMPLEO

- 1-Añadir 6-6,5 litros de agua por cada saco de 25 Kgs. (25%)
- 2-Amasar bien, preferentemente con batidor mecánico hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.
- 3-Dejar reposar la pasta 10 minutos para un correcto desarrollo de los aditivos que incorpora
- 4-Aplicar preferentemente con una llana dentada con un espesor aprox. de 5 a 7 mm.
- 5-Colocar las piezas sobre el producto peinado y presionar adecuadamente para conseguir un contacto completo en toda la superficie, aplastando los surcos.
- 6-Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre piezas de al menos 1,5mm.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la idoneidad del soporte 5-7 kg. por M2 de espesor aproximadamente.

OBSERVACIONES

Aplicar a temperaturas entre 5° y 35°
No aplicar sobre superficies heladas o si se prevén heladas inminentes.
El viento provoca una disminución del tiempo abierto del cemento cola, y con ello una menor adherencia
Realizar doble encolado en piezas superiores a 1200 cm2 y sobre soportes de calefacción radiante.