



MACEM GOLDEN DEFORMABLE C2TES1

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES.

Macem Golden deformable C2TES1 es un adhesivo cementoso de ligantes mixtos de altos niveles de adherencia para la colocación de baldosas cerámicas de gran formato de porosidad baja tales como gres porcelánico, mármol, granito, klinker o materiales similares sobre soportes de cemento, hormigón, placas prefabricadas de escayola o yeso, antiguos pavimentos de gres y especialmente idóneo para colocación de pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante.

COMPOSICION

Macem golden defomable es un adhesivo compuesto a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas especiales que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, adherencia, flexibilidad y deformabilidad del adhesivo.

SOPORTE

El soporte debe estar perfectamente fraguado, limpio de polvo y otras sustancias como pintura o aceites. No es necesario humedecer el soporte salvo en casos muy secos o expuestos al sol.

MODO DE EMPLEO

- 1-Añadir 6-6,5 litros de agua por cada saco de 25 Kgs. (25%)
- 2-Amasar bien, preferentemente con batidor mecánico hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.
- 3-Dejar reposar la pasta 10 minutos para un correcto desarrollo de los aditivos que incorpora
- 4-Aplicar preferentemente con una llana dentada con un espesor aprox. de 5 a 7 mm.
- 5-Colocar las piezas sobre el producto peinado y presionar adecuadamente para conseguir un contacto completo en toda la superficie, aplastando los surcos.
- 6-Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre piezas de al menos 1,5mm.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la idoneidad del soporte 5-7 kg. por M2 de espesor aproximadamente.

OBSERVACIONES

Aplicar a temperaturas entre 5° y 35°

No aplicar sobre superficies heladas o si se prevén heladas inminentes.

El viento provoca una disminución del tiempo abierto del cemento cola, y con ello una menor adherencia

Realizar doble encolado en piezas superiores a 1200 cm2 y sobre soportes de calefacción radiante.